

## NS 585 BLACK

Cod. NG10201180 · Numeración: 38 - 45



DIELECTRICO



RESISTENCIA A  
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO  
FLEXIBLE



CALCE AMPLIO



**Puntera:** Composite  
**Capellada:** 100% cuero  
**Forro:** 100% cuero  
**Suela:** PU · Goma

**Punta Reforzada**  
Una sobrepuntera de PU, otorga mayor resistencia al desgaste en esta zona.



CANALES PARA PASO DE AGUA

CANALES PARA PASO DE AGUA

### Tecnologías · Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.



Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.

Plantilla Interior



### Descripción

**Construcción:** Inyección Directa  
**Capellada:** Cuero estampado nubuck / suede  
**Color:** Negro  
**Forro:** Cuero cow suede · pigskin  
**Suplente:** Cuero forrado y acolchado  
**Costuras:** Dobles con nylon imputrescible

**Contrafuerte:** Termoformado  
**Plantilla Interior:** Eva premoldeada forrada en textil  
**Plantilla de Armado:** Material antiperforante  
**Planta:** Bidensidad PU/goma  
**Dieléctrico:** Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2  
**Cambrillón:** Acero 2 nervios, 34 Rockwell C