NORSEG

CAMBRIDGE

Cod. NS1100111 · Numeración: 38 - 45









TIFICADO ANTIESTÁTICO

IFICADO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE



Puntera: Acero Capellada: 50% cuero 45% textil · 5% Goma Forro: 100% textil Suela: Eva · Goma

Tecnologías · Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

Descripción

Construcción: Cementado **Capellada:** Suede · mesh · goma

Color: Brown **Forro:** Mesh

Suplente: Mesh forrado y acolchado

Costuras: Simples y dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: Anatómica de eva termoformada

forrada en mesh

Plantilla de Armado: Fibra sintética anticorte

antiperforante

Planta: Bidensidad eva · goma

Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C



Plantilla Interior

